

Регламент применения :

- При необходимости препарат разбавляется водой (нехлорированной)
- Соблюдать общие правила работы с биопрепаратами: избегать попадания прямых солнечных лучей на обрабатываемую поверхность
- В таблице указана средняя норма расхода препарата. Фактический расход зависит от особенностей технологий производства и типа перерабатываемых отходов

Применение	Обработка	Норма расхода	Результат
Устранение запахов в производственных помещениях	Обработка стен, пола, площадки хранения. Опрыскивание, влажная уборка 1 раз в неделю	20-30 мл на м ²	Устранение запахов
Обработка навоза, помета	Внесение в систему удаления	200-300 мл на 1 т навоза, помета	Ускорение сроков ферментации, подавление патогенной микрофлоры
Компостирование навоза, помета	Внесение при формировании и перемешивании буртов. Добавить воды до влажности бурта не более 65 %	1 л на 1 т навоза, помета	Получение органического удобрения через 40-60 дней
Компостирование навоза, помета с наполнителем (торф, грунт, песок) в пропорции 1:1	Внесение при формировании и перемешивании буртов. Добавить воды, до влажности смеси не более 65 %	1 л на 1 т смеси	Получение органического удобрения/почвогрунта через 20-40 дней
Обработка подстилки	Обработка подстилки перед заселением.	50-100 мл на м ²	Ускорение сроков ферментации, подавление патогенной микрофлоры
	Обработка подстилки перед удалением	150-200 мл на м ²	